

ANO V – Nº e-DOM 1097 – CAMARAGIBE, PE, 06 de agosto de 2025

AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
SECRETARIA DE SAÚDE- 06/08/2025

AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
FUNDAMENTO LEGAL – art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21

O Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe - PE vem informar aos interessados que tem intenção em contratação direta visando à Contratação de **empresa para aquisição de materiais de construção em geral, para pintura, alvenaria, impermeabilização, material elétrico e material hidráulico para reparos nas unidades de saúde do Município de Camaragibe - PE**, por meio de dispensa de Licitação com fundamento no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/21, conforme especificações técnicas e quantidades estabelecidas neste documento;

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANT	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO	VALOR MÁXIMO TOTAL
01	Tinta acrílica fosca, rendimento mínimo 250m ² /15L, cor Branco Neve, com antimoho, baixo odor, aplicação em superfícies externas de alvenaria. Composição: Emulsão acrílica, pigmentos ativos, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e água.	BALDE 15L	10		
02	Tinta acrílica fosca, rendimento mínimo 250m ² /15L, cor Branco Gelo, com antimoho, baixo odor, aplicação em superfícies externas de alvenaria. Composição: Emulsão acrílica, pigmentos ativos, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e água.	BALDE 15L	10		

03	Tinta acrílica fosca, rendimento mínimo 250m²/15L, cor Marfim com antimoho, baixo odor, aplicação em superfícies externas de alvenaria. Composição: Emulsão acrílica, pigmentos ativos, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e água.	BALDE 15L	5		
04	Tinta acrílica fosca, rendimento mínimo 250m²/15L, cor Azul Pavão, com antimoho, baixo odor, aplicação em superfícies externas de alvenaria. Composição: Emulsão acrílica, pigmentos ativos, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e água.	BALDE 15L	10		
05	Tinta acrílica fosca, rendimento mínimo 250m²/15L, cor Verde Tropical, com antimoho, baixo odor, aplicação em superfícies externas de alvenaria. Composição: Emulsão acrílica, pigmentos ativos, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e água.	BALDE 15L	3		
06	Tinta acrílica fosca, rendimento mínimo 250m²/15L, cor Pôr do Sol, com antimoho, baixo odor, aplicação em superfícies externas de alvenaria. Composição: Emulsão acrílica, pigmentos ativos, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e água.	BALDE 15L	3		
07	Esmalte sintético de secagem extra rápida, para aplicação em metal. Rendimento mínimo 41,5m²/3L, cor Azul França, composição: Resinas alquídicas modificadas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, secantes, solventes alifáticos e aromáticos.	BALDE 3L	3		
08	Tinta acrílica fosca, rendimento mínimo 250m²/15L, cor Bege, com antimoho, baixo odor, aplicação em superfícies externas de alvenaria. Composição: Emulsão acrílica, pigmentos ativos, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e água.	BALDE 15L	3		
09	Tinta acrílica para piso, alta resistência, rendimento mínimo 165m²/15L composição: Emulsão acrílica, pigmentos ativos, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e água.	BALDE 15L	3		
10	Cal hidratada, para caiação de superfícies externas, rendimento mínimo 6m²/Kg	PACOTE 20kg	5		
11	Massa corrida acrílica, composição: Emulsão acrílica, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e água.	BALDE 25Kg	5		
12	Selador acrílico, para aplicação em superfícies externas de alvenaria, composição: Emulsão acrílica, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, pigmentos, aditivos e água.	BALDE 15L	2		

13	Rolo para pintura, confeccionado em microfibra sintética, largura 230mm, altura da lâ 19mm, dotado de garfo em aço galvanizado e cabo anatômico semi oco com rosca.	UNIDADE	3		
14	Rolo para pintura, confeccionado em microfibra sintética, largura 230mm, altura da lâ 10mm, dotado de garfo em aço galvanizado e cabo anatômico semi oco com rosca.	UNIDADE	3		
15	Rolo para pintura, confeccionado em microfibra sintética, largura 90mm, altura da lâ 19mm, dotado de garfo em aço galvanizado e cabo anatômico semi oco com rosca	UNIDADE	3		
16	Pincel tipo trincha, bitola 2", espessura 9mm, para aplicação de todo tipo de tinta em superfícies lisas e rugosas, dotado de cerdas sintéticas e cabo plástico anatômico.	UNIDADE	3		
17	Pincel tipo trincha, bitola 4", espessura 9mm, para aplicação de todo tipo de tinta em superfícies lisas e rugosas, dotado de cerdas sintéticas e cabo plástico anatômico.	UNIDADE	3		
18	Pincel tipo broxa, retangular, dimensões 180mm X 80mm caiação e aplicação de tinta acrílicas e PVA, em superfícies lisas e rugosas, dotado de cerdas sintéticas e cabo plástico semi oco com rosca.	UNIDADE	3		
19	Lixa para uso em massa corrida, dimensões 225mm X 275mm, grão 220. Apresentação pacote com 100 unidades.	PACOTE	2		
20	Lixa para uso em superfícies metálicas e oxidadas, dimensões 225mm X 275mm, grão 180. Apresentação pacote com 100 unidades.	PACOTE	2		
21	Solvente destinado a dissolução de esmaltes e vernizes, bem como a limpeza de ferramentas e acessórios de pintura. Composição: Solventes oxigenados, hidrocarbonetos, álcoois e ésteres. Apresentação lata 900ml.	LATA	6		
22	Estopa em fibra mista, algodão e poliéster destinada a limpeza pesada de superfícies lisas ou rugosas. Pacote 500g	PACOTE	2		
23	Fita adesiva crepe, dimensões 24mmX50m	UNIDADE	2		
24	Sifão tubo extensível, adaptável a saída de esgoto de diâmetros DN 38, DN 40, DN 48 e DN 50. Encaixe por pressão. Resistente à água quente, até 90°. Confeccionado em plástico PP e bucha de redução em PVC com rosca compatível com válvulas de saída 7/8", 1¼", 1½". Comprimento 500mm.	UNIDADE	15		

25	Assento oval, injetado, com tampa envolvente. Possui encaixe universal, alta resistência, acabamento liso, dotado de estrutura reforçada em sua base e kit de fixação universal.	UNIDADE	15		
26	Torneira de parede bitola ½" , altura 18cm. Confeccionada em plástico. Volante abre e fecha em sua parte superior base. Acompanha arruela de vedação e rosca de aperto.	UNIDADE	10		
27	Torneira de parede bitola ½" , comprimento 18cm. Confeccionada em plástico. Volante abre e fecha em sua parte superior.	UNIDADE	10		
28	Válvula de saída de água para pia. Bitola de 7/8", roscável com anel de vedação e tampa.	UNIDADE	10		
29	Engate flexível de plástico PVC, 50cm, dotado de adaptador roscável e anel deslizante para garantir a pressão de água adequada.	UNIDADE	12		
30	Caixa de descarga parede. Confeccionada em plástico. Descarga com acionador lateral de nylon, volume de água controlado de 6 a 9 L. Acompanha régua, suporte e parafusos para fixação.	UNIDADE	10		
31	Tubo soldável rígido em PVC, cor marrom, adequado ao transporte de água fria, bitola 25mm, comprimento 6m.	UNIDADE	3		
32	Tubo soldável rígido em PVC, cor marrom, adequado ao transporte de água fria, bitola 40mm, comprimento 6m.	UNIDADE	3		
33	Tubo soldável rígido em PVC, cor branca, adequado ao transporte esgoto, bitola 100mm, comprimento 6m.	UNIDADE	5		
34	Registro esfera de PVC soldável, cor marrom, 1/4 de volta, bitola 20mm.	UNIDADE	2		
35	Registro esfera de PVC soldável, cor marrom, 1/4 de volta, bitola 25mm.	UNIDADE	2		
36	Registro esfera de PVC soldável, cor marrom, 1/4 de volta, bitola 40mm.	UNIDADE	2		
37	Fita Teflon, 100% politetrafluoretileno, dimensões 18mm X 50m. Embalagem individualizada, lacrada.	UNIDADE	3		
38	Adesivo plástico para soldagem a frio de tubos e conexões em PVC. Bisnaga contendo 75g	UNIDADE	3		
39	Silicone acético para vedação e selagem de superfícies, cor incolor, cartucho contendo 250g	UNIDADE	2		
40	Bacia sanitária com caixa acoplada, padrão adulto, em louça, na cor branca, sifão oculto, saída de esgoto vertical, sistema de descarga sifônico, capacidade do acionamento 3/6 litros, posição do acionamento do botão superior.	UNIDADE	5		

41	Anel de vedação entre o tubo de esgoto e a saída da bacia sanitária, dotado de guia plástico para instalação.	UNIDADE	5		
42	Caixa d 'água em polipropileno virgem, com capacidade para 1.000L, superfície interna lisa, com tampa envolvente, cor azul. Dimensões: Altura com tampa 0,97m, diâmetro com tampa 1,52m, diâmetro da base 1,16m.	UNIDADE	1		
43	Bomba monofasica alimentação 220V, periférica, sucção e recalque roscado de diâmetro 3/4, rotor fechado, altura de elevação 19m, altura de sucção 8m, vazão 0,57 - 7,43 m³/h, capacitor integrado. Garantia mínima de 12 meses, manual de instruções de instalação em português.	UNIDADE	2		
44	Caixa d 'água em polipropileno virgem, com capacidade para 5.000L, superfície interna lisa, com tampa envolvente, cor azul. Dimensões: Altura com tampa 2,00m, diâmetro com tampa 2,45m, diâmetro da base 1,85m.	UNIDADE	1		
45	Torneira boia mecânica universal, bitola 3/4 com haste de alumínio.	UNIDADE	3		
46	Joelho 90°, soldável rígido em PVC, cor marrom, adequado ao transporte de água fria, bitola 20mm. Em conformidade com a ABNT NBR 5648	UNIDADE	5		
47	Joelho 90°, soldável rígido em PVC, cor marrom, adequado ao transporte de água fria, bitola 25mm. Em conformidade com a ABNT NBR 5648.	UNIDADE	5		
48	Joelho 90°, soldável rígido em PVC, cor marrom, adequado ao transporte de água fria, bitola 40mm.	UNIDADE	5		
49	Grelha para esgoto, em pvc, bitola 100mm, cor branca, com sistema abre e fecha.	UNIDADE	3		
50	Registro de gaveta, bitola 3/4, confeccionado em latão, mecanismo de volta redondo, rotativo, acabamento bruto esmaltado.	UNIDADE	3		
51	Lavatório de cerâmica, dimensões 47cmX38cm, dotada de coluna pedestal de cerâmica com altura de 70cm, ambas na cor branca.	UNIDADE	3		
52	Conjunto completo universal de mecanismos de descarga para caixa acoplada. Acionamento superior. Compatível com todos os modelos.	UNIDADE	3		
53	Conjunto completo para fixação de lavatório de cerâmica. Parafusos com bitola de 10mm, confeccionados em latão. Kit contendo: 2 buchas, 2 parafusos, 2 acabamentos, 2 arruelas e 2 arruelas de nylon.	UNIDADE	5		

54	Conjunto completo para fixação de bacia sanitária. Parafusos com bitola de 10mm, confeccionados em latão. Kit contendo: 2 buchas, 2 parafusos, 2 acabamentos, 2 arruelas e 2 arruelas de nylon.	UNIDADE	5		
55	Luva de correr para tubo soldável em PVC, cor marrom, adequado ao transporte de água fria, bitola 25mm. Em conformidade com a ABNT NBR 5648.	UNIDADE	5		
56	Luva de correr para tubo soldável, em PVC, cor marrom, adequado ao transporte de água fria, bitola 40mm.	UNIDADE	5		
57	"T" soldável em PVC, cor marrom, adequado ao transporte de água fria, bitola 20mm.	UNIDADE	5		
58	"T" soldável em PVC, cor marrom, adequado ao transporte de água fria, bitola 25mm.	UNIDADE	5		
59	"T" soldável em PVC, cor marrom, adequado ao transporte de água fria, bitola 40mm.	UNIDADE	5		
60	Curva soldável em PVC, cor marrom, adequado ao transporte de água fria, bitola 20mm.	UNIDADE	5		
61	Curva soldável em PVC, cor marrom, adequado ao transporte de água fria, bitola 25mm.	UNIDADE	5		
62	Curva soldável em PVC, cor marrom, adequado ao transporte de água fria, bitola 40mm.	UNIDADE	3		
63	Luva de redução, soldável em PVC, cor marrom, adequado ao transporte de água fria, bitola 25mm para 20mm.	UNIDADE	5		
64	Luva de redução, soldável em PVC, cor marrom, adequado ao transporte de água fria, bitola 40mm para 25mm.	UNIDADE	5		
65	Fio de Cobre eletrolítico, flexível, cor branca, bitola 2,5mm, mínimo 20 filamentos, material de isolamento: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas) adequado a tensão até 750V, certificado pelo INMETRO.	ROLO DE 100 METROS	2		
66	Fio de Cobre eletrolítico, flexível, cor preta, bitola 2,5mm, mínimo 20 filamentos, material de isolamento: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas) adequado a tensão até 750V, certificado pelo INMETRO.	ROLO DE 100 METROS	2		
67	Fio de Cobre eletrolítico, flexível, cor branca, bitola 4mm, mínimo 35 filamentos, material de isolamento: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas) adequado a tensão até 750V, certificado pelo INMETRO.	ROLO DE 100 METROS	2		

68	Fio de Cobre eletrolítico, flexível, cor preta, bitola 4mm, mínimo 35 filamentos, material de isolamento: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas) adequado a tensão até 750V, certificado pelo INMETRO.	ROLO DE 100 METROS	2		
69	Fita isolante adesiva em PVC antichama, flexível, dimensões 18mmX20m, cor preta.	ROLO DE 10 METROS	5		
70	Conjunto montado de interruptor simples de 1 módulo, dimensões do espelho 8cm X 12cm, corrente 10A, tensão 250V, com parafusos de fixação. Compatível com caixa embutida 4"X2".	UNIDADE	3		
71	Conjunto montado de interruptor de 2 módulos, dimensões do espelho 8cm X 12cm, corrente 10A, tensão 250V, com parafusos de fixação. Compatível com caixa embutida 4"X2".	UNIDADE	3		
72	Conjunto montado de 2 módulos sendo 1 interruptor e 1 tomada (2P+T), dimensões do espelho 8cm X 12cm, corrente 10A, tensão 250V, com parafusos de fixação. Compatível com caixa embutida 4"X2".	UNIDADE	3		
73	Conjunto montado de tomada simples (2P+T), 1 módulo, dimensões do espelho 8cm X 12cm, corrente 10A, tensão 250V, com parafusos de fixação. Compatível com caixa embutida 4"X2".	UNIDADE	3		
74	Conjunto montado de tomada (2P+T), 2 módulos, dimensões do espelho 8cm X 12cm, corrente 10A, tensão 250V, com parafusos de fixação. Compatível com caixa embutida 4"X2".	UNIDADE	3		
75	Conjunto montado de tomada simples (2P+T), 1 módulo, corrente 10A, tensão 250V, acompanha parafusos de fixação com buchas. Modo de instalação sobrepor.	UNIDADE	3		
76	Conjunto montado de tomada (2P+T), 2 módulos corrente 10A, tensão 250V, acompanha parafusos de fixação com buchas. Modo de instalação sobrepor.	UNIDADE	3		
78	Conjunto montado de interruptor simples, 1 módulo, corrente 10A, tensão 250V, acompanha parafusos de fixação com buchas. Modo de instalação sobrepor.	UNIDADE	3		
79	Caixa elétrica de embutir, dimensões 7cmX11cmX4cm confeccionada em polipropileno, 10 entradas, dimensões das entradas 1,5cm e 2,5cm.	UNIDADE	5		
80	Caixa elétrica de embutir, dimensões 11cmX11cmX4cm confeccionada em polipropileno, 14 entradas, dimensões das entradas 1,5cm e 2,5cm.	UNIDADE	5		
81	Luminária led de sobrepor, tamanho 120cm, tipo slim, luz branca fria, tensão 220V, confeccionada em alumínio e PVC, com lâmpada de 36W	UNIDADE	5		

82	Luminária led de sobrepor, tamanho 90cm, tipo slim, luz branca fria, tensão 220V, confeccionada em alumínio e PVC, com lâmpada de 20W	UNIDADE	5		
83	Lâmpada LED, formato bulbo, potência 12W, luz branca fria, tensão bivolt, compatível com soquete E27.	UNIDADE	5		
84	Lâmpada LED, formato bulbo, potência 20W, luz branca fria, tensão bivolt, compatível com soquete E27.	UNIDADE	5		
85	Lâmpada LED, formato bulbo, potência 30W, luz branca fria, tensão bivolt, compatível com soquete E27.	UNIDADE	5		
86	Plafon 100W de sobrepor 14cmØ, simples cor branca, dotado de 1 soquete de porcelana padrão E27.	UNIDADE	8		
87	Plafon 100W de sobrepor 14cmØ, duplo, cor branca, dotado de 2 soquetes de porcelana padrão E27.	UNIDADE	5		
88	Eletroduto corrugado flexível, bitola 3/4, cor amarela, aplicação parede de concreto. Apresentação rolo contendo 50 metros.	ROLO	2		
89	Eletroduto rígido de PVC, roscável, bitola 3/4". Apresentação tubo medindo 3 metros.	UNIDADE	10		
90	Curva eletroduto rígido de PVC, roscável, bitola 3/4".	UNIDADE	10		
91	Luva eletroduto rígido de PVC, roscável, bitola 3/4".	UNIDADE	15		
92	Parafuso zincado 110mm, Apresentação caixa contendo 100 parafusos + 100 arruelas de vedação + 100 arruelas de metal	CAIXA	2		
93	Haste de alumínio 200mm, Apresentação caixa contendo 100 hastes + 100 arruelas de vedação + 100 arruelas de metal + 100 porcas.	CAIXA	2		
94	Cimento portland comum, Apresentação saco de 50 kg	UNIDADE	10		
95	Argamassa colante para uso externo e interno AC-III, Apresentação saco de 20 kg	UNIDADE	3		
96	Argamassa colante para uso interno AC-I, Apresentação saco de 20 kg	UNIDADE	15		
97	Cerâmica branca 60cmx60cm Tipo C	M ²	50		
98	Disco de corte diamantado para cerâmica 105x20x1,2mm	UNIDADE	3		
99	Rejunte branco, Apresentação saco de 5 kg	UNIDADE	10		
100	Areia grossa, Apresentação m ³	M ³	10		
101	Areia lavada, Apresentação m ³	M ³	10		
102	Pedra britada nº 1, 12 mm, Apresentação m ³	M ³	10		
103	Pedra britada nº 2, 19 mm, Apresentação m ³	M ³	5		
104	Tijolo de cerâmica, 8 furos a unidade medidas 9cmx19cmx19cm, Apresentação milheiro (mil unidades)	MILHEIRO	2		

105	Cal hidratada para argamassas para reboco de paredes de alvenaria, Apresentação saco de 20 kg	UNIDADE	10		
106	Bloco de gesso 50cmx66cmx8cm, Apresentação unidade	UNIDADE	15		
107	Gesso em pó para revestimento, Apresentação saco de 30 kg	UNIDADE	3		
108	Gesso em placa 60cmx60cm, Apresentação unidade	UNIDADE	15		
109	Tira em PVC para forro 6mx20cmx8mm, Apresentação unidade	UNIDADE	25		
110	Gesso cola, Apresentação saco de 20 kg	UNIDADE	5		
111	Sisal para gesso, Apresentação saco 500g	UNIDADE	1		
112	Batente caixilho forra de porta 210cmx90x15cm em madeira mista, Apresentação unidade	UNIDADE	2		
113	Porta semi-oca em madeira compensado 210cmx60cm, Apresentação unidade	UNIDADE	2		
114	Porta semi-oca em madeira compensado 210cmx70cm, Apresentação unidade	UNIDADE	2		
115	Porta semi-oca em madeira compensado 210cmx80cm, Apresentação unidade	UNIDADE	2		
116	Porta semi-oca em madeira compensado 210cmx90cm, Apresentação unidade	UNIDADE	2		
117	Porta de alumínio 210cmx100cm posição para abrir podendo ser direita ou esquerda. Apresentação unidade	UNIDADE	2		
118	Porta de alumínio 210cmx90cm posição para abrir podendo ser direita ou esquerda, Apresentação unidade	UNIDADE	2		
119	Porta de alumínio 210cmx80cm posição para abrir podendo ser direita ou esquerda. Apresentação unidade	UNIDADE	2		
120	Ripa de madeira mista não aparelhada 6mx1,5cmx5cm, Apresentação unidade	UNIDADE	10		
121	Caibro em madeira mista 2"x1,5"x6m, Apresentação unidade	UNIDADE	10		
122	Linha em madeira mista 3"x2"x6m, Apresentação unidade	UNIDADE	5		
123	Linha em madeira mista 3"x4"x6m, Apresentação unidade	UNIDADE	5		
124	Prego 2 1/2"x10. Apresentação pacote com 1Kg.	PACOTE	1		
125	Prego 1 1/5"x10. Apresentação pacote com 1Kg.	PACOTE	1		
126	Parafuso 1 1/5" compatível com bucha de nylon nº8	UNIDADE	20		
127	Dobradiça para porta de alumínio 70mm X 70mm cor natural	UNIDADE	12		
128	Dobradiça de Canto Aço Carbono Zincado 3" Prata.	UNIDADE	12		

129	Fechadura de embutir para banheiro, maçaneta tipo alavanca cromada, espelho em aço inoxidável. Compatível com portas de madeira ou alumínio.	UNIDADE	3		
130	Fechadura de embutir para porta externa, maçaneta tipo alavanca cromada, espelho em aço inoxidável. Compatível com portas de madeira ou alumínio.	UNIDADE	3		
131	Impermeabilizante manta líquida, cor branca. Apresentação balde 18kg	UNIDADE	1		
132	Impermeabilizante manta líquida, cor preta. Apresentação balde 18kg	UNIDADE	1		
133	Fita adesiva asfáltica multiuso 1,5mm de espessura. Apresentação rolo 1m X 10m.	UNIDADE	1		
134	Fita adesiva asfáltica multiuso 1,5mm de espessura. Apresentação rolo 0,5m X 10m.	UNIDADE	1		
135	Fita adesiva asfáltica multiuso 1,5mm de espessura. Apresentação rolo 0,2m X 10m.	UNIDADE	1		

Prazo para apresentação de Propostas de Preços: no período de 06/08/2025 até 11/08/2025 às 17h:00min, através do e-mail: contratacaodireta.sesau@camaragibe.pe.gov.br ou presencialmente no endereço: Av. Dr. Belminio Correia, 2340, 1º andar, sala 21 , Timbi -Camaragibe – PE, CEP nº 54768-000

Camaragibe, 05 de agosto de 2025.

ANA PEREZ PIMENTA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por: Rossini Barreira
Código Identificador: 060825093112

PORTARIA Nº 153/2025
SECRETARIA DE SAÚDE- 06/08/2025

PORTARIA Nº 153/2025

A Secretária de Saúde do Município de Camaragibe, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal, conferida pelo art. 64, inciso V, e demais normas aplicáveis, e:

Considerando as disposições contidas nos artigos 181 e 187 da Lei Municipal nº 112/1992;

Considerando o memorando nº 448/2025, de 26/05/2025, oriundo do Gabinete da Secretária Municipal de Saúde ;

Considerando o memorando nº 054/2025, de 02/07/2025, oriundo da Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar;

Considerando o memorando nº 278/2025, de 05/08/2025, oriundo da Diretoria de Recursos Humanos;

Considerando os fatos relatados pela Coordenação de Enfermagem sobre supostos indícios de falha funcional grave da servidora FLAVYANA SILVA DOS SANTOS, Enfermeira, matrícula 0.8003992.1;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar as responsabilidades da servidora FLAVYANA SILVA DOS SANTOS, Enfermeira, matrícula 0.8003992.1, por supostos indícios de falha funcional grave.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogados as disposições em contrário.

Art. 4º. Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Camaragibe-PE, 05 de agosto de 2025.

ANA PÉREZ PIMENTA DE MENEZES LYRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por: Rossini Barreira
Código Identificador: 060825093551